

NAW-20シリーズ登場

屋外用計測機器、土木・建設機器に
最適な防水コネクタ

特徴

- ・金属製防水ワンタッチロックコネクタ
- ・脱着作業が簡単
- ・亜鉛合金ダイカスト製にて堅牢
- ・防水性：IP×7（保護等級）
- ・RoHS指令対応品




型式の構成

NAW - 20 2 - P M

シリーズ名称
シェルサイズ(20のみ)
コネクタ数(2,3,4,5,7,10,12,14)
コネクタ形状(P,R,Ad,Ad(F))
コネクタ形状(オス接点:M,メス接点:F)
使用ケーブル外径を表す記号(下記参照)

装着

プラグとレセプタクルのガイドを合わせ、まっすぐに押し込みます。(5本キー方式のため、レセプタクルにプラグをあて、プラグ



を回転させることによってガイドを合わせることが出来ます。)

抜去

矢印通りカップリングナットを左へ45°回転させたまま、引抜きます。



仕様

コネクタ数	2	3	4	5	7	10	12	14
定格電圧	AC250V							—
定格電流	15A	10A			5A		許容電流3A	
使用温度範囲	-25 ~ +85							-25 ~ +60
導体断面積	2.0mm ²	1.25mm ²			0.5mm ²		0.3mm ²	
耐電圧	AC1500V				AC1000V			AC500V

材質及び処理

	材質	処理
シェル	亜鉛合金	特殊化学処理
絶縁体	合成樹脂	—
コネクタ	銅合金	銀めっき 金めっき14芯のみ
パッキン	合成ゴム	—

使用ケーブル外径

記号	使用ケーブル外径
6	5.5 ~ 6.3
8	7.0 ~ 8.5
10	8.6 ~ 10.5
12	10.6 ~ 12.5

ケーブル結線方式：はんだ付け

(株)七星科学研究所

<http://www.nanabosi.co.jp>

Mail:cn-eigyo@nanabosi.co.jp

〒164-0002

東京都中野区上高田1-49-15

TEL03-3319-0552 FAX03-3386-4611